

Onderwerp: Productsheet
WiFi
Datum: 1 juni 2018

Omnia Connect beheert standaard uw router, zo weten wij zeker dat uw internet verbinding altijd goed functioneert. Wanneer u kiest voor het uitbesteden van het beheer van het WiFi netwerk dan weet u zeker dat internet overal en altijd goed functioneert. Internet is tenslotte een kritische factor in iedere organisatie en dat moet altijd goed werken.

De oplossing die Omnia Connect levert is state of the art en maakt het mogelijk dat in uw pand 1 of meerdere accesspoints door ons beheerd kunnen worden. Zo kunnen wij altijd zien of de kwaliteit goed is.

Wij plaatsen de accesspoint(s) centraal in uw organisatie en rechtstreeks op de switch. U kunt meerdere netwerken gebruiken. Zo kunnen uw medewerkers of gasten gescheiden van elkaar gebruik maken van de WiFi.

Wanneer u vragen heeft en/of opmerkingen dan kunt u ons bellen en wij regelen het meteen voor u.

Technische details van het accesspoint:

Gewicht	350 gram (zonder mounting kits) 450 gram (met mounting kits)
Afmeting	19,67 x 19,67 x 3,5 cm
Uplinks	2 x Gigabit Ethernet
Knoppen	Reset
Poorten	1 x USB 2.0
Stroomverbruik	Maximaal 9W
Stroomtoevoer	Power over Ethernet
WiFi standaarden	2.4 Ghz (a, b, g, n) 5 Ghz (ac)
Antennes	3 x Dual-Band (2.4 en 5 Ghz)
Beveiliging	WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)
Temperatuur omgeving	-10 tot 70° C
Relatieve luchtvochtigheid	5 tot 95% (niet condenserend)
Mounting	Muur / Plafond (kit inbegrepen)
Certificering	CE, FCC, IC

Ondersteunde snelheden (Mbps)	
Standaard	Snelheden
802.11ac	6,5 Mbps tot 1300 Mbps
802.11n	6,5 Mbps tot 450 Mbps
802.11a	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 56 Mbps
802.11b	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 56 Mbps
802.11g	1, 2, 5.5, 11 Mbps

Technische details van het accesspoint die bij het BASIS pakket ingebrepen is:

Gewicht	170 gram (zonder mounting kits) 185 gram (met mounting kits)
Afmeting	16 x 16 x 3,1 cm
Uplinks	1 x Gigabit Ethernet
Knoppen	Reset
Stroomverbruik	Maximaal 6,5W
Stroomtoevoer	Power over Ethernet
WiFi standaarden	2.4 Ghz (a, b, g, n) 5 Ghz (ac)
Antennes	2 x Dual-Band (2.4 en 5 Ghz)
Beveiliging	WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)
Temperatuur omgeving	-10 tot 70° C
Relatieve luchtvochtigheid	5 tot 95% (niet condenserend)
Mounting	Muur / Plafond (kit inbegrepen)
Certificering	CE, FCC, IC

Ondersteunde snelheden (Mbps)	
<u>Standaard</u>	<u>Snelheden</u>
802.11ac	6,5 Mbps tot 867 Mbps
802.11n	6,5 Mbps tot 300 Mbps
802.11a	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 56 Mbps
802.11b	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 56 Mbps
802.11g	1, 2, 5.5, 11 Mbps